

Luften är fri

INNOVA

INNOVA PLATINUM LUFT-LUFTVÄRMEPUMP

- effektivitet i absoluta toppklass

- Extremt effektiv med ett av marknadens högsta SCOP på 5,3. SCOP anger hur mycket värme du får tillbaka i förhållande till den el som krävs för att driva värmepumpen.
- Riktigt kraftfull med en maximal värmeeffekt på 7,2 kW.
- Kombinationen av hög effektivitet och hög kapacitet ger dig en av marknadens bästa värmepumpar.
- Med miljövänliga och effektiva köldmediet R32.

A+++



SCOP
5,3



Innova värmepumpar

- Ahlsell Sverige AB, grundat år 1877 utvecklar tillsammans med ledande tillverkare Innova luftvärmepumpar. Vår vision är ett gediget värmepumps-sortiment som klarar påfrestningarna. En pålitlig produkt som kraftigt sänker uppvärmningskostnaderna och är en lönsam investering över tid.
- Innovaserien är specialbyggd för vårt nordiska klimat, den har alla nödvändiga säkerhetsfunktioner för att fungera under många år.

Energieffektivitet A+++

- Högsta energiklass vid både uppvärmning och kyla.
- Ger maximal besparing på uppvärmningskostnaden i huset.

Bättre inomhusklimat

- Värmer effektivt även vid riktigt låga utomhustemperaturer, ända ner till -30°C.
- Kraftfullt luftflöde ger flexiblare placering av inomhusdel samt effektivare uppvärmning.
- Vid behov ger den även kyla ända ner till -25°C.
- Underhållsvärme 8°C
- Fuktregeringsfunktion - anpassa fuktighet efter önskemål.
- Nattläge för bättre komfort och ökad besparing.

WiFi-styrning

- Gör att du kan styra pumpen varifrån du än befinner dig.
- Möjliggör ännu lägre uppvärmningskostnader.

Intelligent fjärrkontroll

- Smart Follow me-funktion.
- Temperatursensor i fjärrkontrollen - för mer exakt temperaturinställning.



Luften är fri

INNOVA



LUFT / LUFTVÄRMEPUMP			
INOMHUSDEL			IMRZ12NI-1
UTOMHUSDEL			IMRZ09NO-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	2,45
	Årlig elförbrukning	kWh/a	652
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	A+++ / 5,3
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	4,2
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,7 - 7,2
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,62
	Årlig elförbrukning	kWh/a	137
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A+++ / 9,0
	Kyleffekt (Nominell)	kW	3,5
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	1,0 - 4,8
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	895 - 298 - 248
	Vikt	kg	
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m ³ /h	270 - 860
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	21 - 45
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	58
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 554 x 333
	Vikt	kg	37
	Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL)	dB(A)	57,5 / 57,5
	Driftström (Max)	A	13
	Rek. Säkring	A	13
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)		C	-30 ~ 24 / -15 ~ 43
Rörstorlek (Vätska / Gas)		tum	1/4" - 3/8"
Anslutningskabel inne - ute			5 x 1,5
Max. rörlängd		m	25
Max. höjdskillnad		m	10
Förfylld rörlängd		m	5
Efterfyllnad gram/meter		g	12
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER			
Köldmedium			R32
GWP / CO2 EKVIVALENTER			675
Fyllnadsmängd - Vikt		kg	0,9
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,587
Max påfyllnadsmängd - Vikt		kg	0,24
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,162
SATSARTIKELNUMMER			7124143