

TOSHIBA

*TOSHIBA Shorai Edge 25 A+++ Kampanj - Nu
med WiFi modul*




100% Toshiba-kvalité



RB-N104S-G Toshiba Wifi modul

7302510



RAS-25J2KVSG-ND - Shorai Edge 25 inomhusdel

7302615

| | |
|---|----------------------------|
| Max_Kyleffekt: | 3.5 |
| Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP: | 3.2 |
| Värmeeffekt vid +7°C min - max: | 1,0 - 7,2 |
| Max värmeeffekt: | 7.2 |
| Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]: | +5 till +13 & +17 till +30 |
| Dimensionerande kyleffekt vid +35°C: | 2.8 |
| Kyleffekt min-max: | 1,1 - 3,5 |
| Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]: | +21 till +32 |
| Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]: | 800 x 293 x 226 |
| Vikt [kg]: | 10 |
| Luftflöde [m3/min]: | 13.8 |
| Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]: | 42-45 |
| Ljudeffektsnivå [dBA]: | 55 |
| Dränering [mm]: | 16 |
| Eldata: | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Röranslutning Gas/Vätska [tum]: | 3/8" - 1/4" |



RAS-25J2AVSG-ND - Shorai Edge 25 utomhusdel

7302616

| | |
|---|----------------------|
| Max_Kyleffekt: | 3.5 |
| Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP: | 3,2 / 4,92 |
| Värmeeffekt vid -25°C / COP: | 2,60 / 2,00 |
| Värmeeffekt vid -10°C / COP: | 4,10 / 2,28 |
| Värmeeffekt vid 0°C / COP: | 4,60 / 2,34 |
| Värmeeffekt vid +7°C min - max: | 1,0 - 7,2 |
| Max värmeeffekt: | 7.2 |
| Effektförbrukning Värme: | 0,20 - 0,65 - 2,4 |
| COP - Värmefaktor: | 4.92 |
| SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg: | 5.1 |
| Energimärkning [Värme] - Klimatzon Strasbourg: | A+++ |
| Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]: | -25 till +24 |
| Dimensionerande kyleffekt vid +35°C: | 2.8 |
| Kyleffekt min-max: | 1,1 - 3,5 |
| Effektförbrukning [Kyla]: | 0,22 - 0,63 - 0,87 |
| EER - Köldfaktor: | 4.44 |
| SEER - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg: | 7.7 |
| Energimärkning [Kyla]- Klimatzon Strasbourg: | A++ |
| Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]:: | -15 till +46 °C |
| Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]: | 780 x 550 x 290 |
| Vikt [kg]: | 38 |
| Luftflöde [m3/min]: | 32 |
| Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]: | 45-47 |
| Ljudeffektsnivå [dBA]: | 58 |
| Eldata: | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Rekommenderad avsäkring: | 13A |
| Röranslutning Gas/Vätska [tum]: | 3/8" - 1/4" |
| Röranslutning max rörlängd [m]: | 20 |
| Röranslutning min rörlängd [m]: | 2 |
| Röranslutning max höjdskillnad [m]: | 12 |
| Köldmedium kompletteringsfyllning: | Föfylld för 15 meter |
| Typ av kabel mellan utomhus- och inomhusdel: | 4 ledare 1,5m2 |
| Köldmedium: | R32 |
| GWP-faktor: | 675 |
| Fyllnadsmängd: | 0.76 |
| CO2 Ekvivalenter: | 0.51 |